

# FILM ETIRABLE NOIR

17 $\mu$  0.45x300m  
**Carton de 6 bobines**

Réf. :  
**124200**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Film étirable noir manuel 17 $\mu$ 0.45x300m - Ct de 6 bobines
Épaisseur	17 $\mu$
Largeur du film	450 mm
Longueur du rouleau	270 m
Diamètre mandrin interne	Ø50 mm
Poids du mandrin	200 g
Couleur	Noir



## PROPRIÉTÉS

Film étirable produit avec un équipement haute performance qui permet la coextrusion CAST de résines de polyéthylène basse densité, obtenant des feuilles de film avec d'excellentes propriétés d'étirage pour une application simple et un compactage à charge élevée.

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Le produit doit être stocké dans un environnement sec et protégé des rayons UV. Le stockage dans des conditions inadéquates peut entraîner une dégradation.
- Température d'utilisation optimale +10 / +35 ° C. Température de stockage -5 / +40 ° C.
- Stocker dans une position verticale non empilable à plus de deux hauteurs.
- Évitez les mauvais traitements du matériel (évités les coups et les coupures sur le matériel).

## RESPECT DES DIRECTIVES DE L'UE

- Le film étirable LLDPE est conforme aux exigences de la directive européenne n ° 94/62 / CE.
- Le film extensible LLDPE est fabriqué conformément aux réglementations REACH sur les substances dangereuses. La teneur maximale en plomb (PB), cadmium (Cd), mercure (HG) chrome (CR (VI)) ne dépasse pas 100 mg / kg, ce qui est confirmé par des tests réguliers par des laboratoires accrédités.
- Le film n'est pas destiné au contact direct avec les aliments, cependant, s'il peut être utilisé dans des applications qui n'impliquent pas de contact direct avec des aliments.

2022 © Tous droits réservés - Photo(s) non contractuelle(s) - Mise à jour : 2022  
Dans une optique d'amélioration continue, Delaisy Kargo se réserve le droit de modifier,  
à tout moment et librement les présentes caractéristiques.