

FICHE TECHNIQUE

SCIURE HUILÉE POUR SOLS TRÈS POUSSIÉREUX

Sac de 60 L

Réf. :

124492

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Sciure huilée pour sols très poussiéreux - Sac 60 L
Contenance (L)	60



CONDITIONNEMENT COLIS

Unités par colis	1
Emballage	Sac plastique neutre

CONDITIONNEMENT PALETTE

Nb cartons / palette	25
Type de palette	100 x 120

PROPRIÉTÉS

La sciure huilée est un produit servant à simplifier l'opération de nettoyage des sols poussiéreux. Grâce à sa formulation elle retient la poussière et empêche le soulèvement de celle-ci pendant les phases de balayage.

Son action limite donc le niveau d'empoussièrement de l'air permettant au personnel d'obtenir des conditions de travail plus saines et moins nocives.

CONSEILS D'UTILISATION

1. Épandre uniformément sur toute la surface des sols à nettoyer une couche fine de sciure huilée. (Utilisation recommandée pour les sols industriels : ciment, béton, carrelages, thermoplastiques, etc.) L'épaisseur de la couche à épandre est fonction du niveau d'empoussièrement des sols à traiter. Essayer d'abord une couche très fine et augmenter le dosage dans le cas où la poussière continuerait à s'envoler lors du stade de balayage.

2. Laisser reposer quelques instants.

3. Procéder ensuite au balayage comme habituellement (manuellement ou mécaniquement).

Ne pas utiliser sur des sols moquetés.

Dans les cas des sols à bases de matériaux nobles (parquets, marbres, etc.), procéder préalablement à un essai, le produit pouvant laisser une tache grasse et colorée sur les sols.

COMPOSITION

Sciure de bois calibrée ; Huile ; Essence de pin.