

FICHE TECHNIQUE

DISQUE ABRASIF

Standard - Blanc

533 mm

Réf. :

126061

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Disque abrasif standard blanc 533 mm
Dimensions (mm)	Ø 533 21"
Grammage (gr / m ²)	875 +/-15%
Épaisseur (mm)	25 +/- 3
Résistance	72 +/-15% LBS/inch ² (soit environ 5.06 kg/cm ²)
Abrasivité	10% +/- 15%
Grain	Grain minéral

CONDITIONNEMENT COLIS

Quantité par colis	5
--------------------	---

PROPRIÉTÉS

Pour le lustrage et le polissage des sols protégés et thermoplastiques. S'utilise sur les deux côtés sur sol sec ou par pulvérisation. S'utilise avec une machine allant de 140 à 350 tr/min (basse et haute vitesse). La performance du disque, c'est :

- Une construction « open-weave » des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage.
- Des fibres durables : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure.
- Une liaison des fibres haut de gamme : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage.
- Des particules abrasives extra larges : efficacité optimale.
- Un aérodynamisme très étudié : finition uniforme et de qualité.

COMPOSITION

Fibres de nylon et fibre de polyester liées entre elles par un liant latex avec incorporation de charges abrasives minérales et des pigments (le colorant marron clair est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).

2023 © Tous droits réservés - Photo(s) non contractuelle(s) - Mise à jour : 09 2023
Dans une optique d'amélioration continue, Delaisy Kargo se réserve le droit de modifier, à tout moment et librement les présentes caractéristiques.

1 / 2

FICHE TECHNIQUE

DISQUE ABRASIF

Standard - Blanc

533 mm

Réf. :

126061

COMPATIBILITÉ

Tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.

CONSEILS D'UTILISATION

Testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Nettoyage : Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.