

## FICHE TECHNIQUE

# DISQUE ABRASIF

Standard - Bleu

**432 mm**

Réf. :

**126068**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Désignation                    | Disque abrasif standard bleu 432 mm                                        |
| Dimensions (mm)                | Ø 432 17"                                                                  |
| Grammage (g / m <sup>2</sup> ) | 1105 +/-15%                                                                |
| Épaisseur (mm)                 | 25 +/- 3                                                                   |
| Résistance                     | 60 +/-15% LBS/inch <sup>2</sup><br>(soit environ 4.22 kg/cm <sup>2</sup> ) |
| Abrasivité                     | 5% +/- 15%                                                                 |
| Grain                          | Alox fine                                                                  |



### CONDITIONNEMENT COLIS

|                    |   |
|--------------------|---|
| Quantité par colis | 5 |
|--------------------|---|

### PROPRIÉTÉS

Pour le récurage intensif et un décapage léger des sols encrassés, sols non protégés ou sols protégés après mise en place d'une couche de protection. Disque à utilisation double faces. S'utilise avec une machine allant de 140 à 350 tr/min (basse et haute vitesse). La performance du disque standard, c'est :

- Une construction « open-weave » des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage.
- Des fibres durables : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure.
- Une liaison des fibres haut de gamme : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage.
- Des particules abrasives extra larges : efficacité optimale.
- Un aérodynamisme très étudié : finition uniforme et de qualité.

FICHE TECHNIQUE

## DISQUE ABRASIF

Standard - Bleu

**432 mm**

Réf. :

**126068**

### COMPATIBILITÉ

Tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.

### CONSEILS D'UTILISATION

Testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Nettoyage : Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.

### COMPOSITION

Fibres nylon et fibres polyester liées entre elles par un liant latex et incorporation de charges abrasives et des pigments (le colorant bleu est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).