

FICHE TECHNIQUE

DISQUE ABRASIF

Standard - Rouge

254 mm

Réf. :

126092**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Désignation	Disque abrasif standard rouge 254 mm
Dimensions (mm)	Ø 254 10"
Grammage (g / m ²)	990 +/-15%
Épaisseur (mm)	25 +/- 3
Résistance	70 +/-15% LBS/inch ² (soit environ 4.92 kg/cm ²)
Abrasivité	3% +/- 15%
Grain	Grain minéral

**CONDITIONNEMENT COLIS**

Quantité par colis	5
--------------------	---

PROPRIÉTÉS

Le disque standard rouge s'utilise sur 2 faces pour le lavage avec la méthode spray, le pré-lustrage à sec et le récurage léger des sols non protégés et protégés. Pour le nettoyage méthode spray, le sol doit être propre. S'utilise avec une machine allant de 140 à 350 tr/min (basse et haute vitesse). La performance du disque standard, c'est :

- Une construction « open-weave » des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage.
- Des fibres durables : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure.
- Une liaison des fibres haut de gamme : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage.
- Des particules abrasives extra larges : efficacité optimale.
- Un aérodynamisme très étudié : finition uniforme et de qualité.

FICHE TECHNIQUE

DISQUE ABRASIF

Standard - Rouge

254 mm

Réf. :

126092

COMPATIBILITÉ

Tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.

CONSEILS D'UTILISATION

Testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Nettoyage : Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.

COMPOSITION

Fibres nylon et fibres polyester liées entre elles par un liant latex et incorporation de charges abrasives et des pigments (le colorant rouge est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).