

FICHE TECHNIQUE

TAPIS PROFIL ALUMINIUM

Insert moquette bouclée anthracite

ROMAT 17 mm - le m²

Réf. :

126926

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Tapis profil aluminium insert moquette bouclée anthracite ROMAT 17 mm - le m ²
Passage	Fréquent
Utilisation	Intérieur
Fonction	Gratte absorbe
Structure	Enroulable ouverte



PROPRIÉTÉS

Les tapis d'entrée combinables ENTRY CLEAN de ROMUS ont été développés dans le seul but de combattre le plus efficacement possible les poussières, l'humidité et autres résidus déposés dans les semelles de tout visiteur entrant dans un édifice et donc de prévenir contre l'encrassement et l'usure prématurée des revêtements de sol.

LES FONCTIONS DES TAPIS D'ENTREE ENTRY CLEAN :

- Absorber : complètement ou partiellement l'humidité déposée sous les semelles,
- Gratter : débarrasser les semelles de résidus grossiers ramenés de l'extérieur,
- Racler : enlève l'humidité et les résidus (cailloux, boue...) collés aux semelles.

>> CONCEPTION :

La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiée. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC semi-rigide placées sous les profilés (amortissant les bruits d'impact du trafic) et coextrudées entre elles pour permettre l'enroulage du tapis.

COMPOSITION

Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2. Insert Moquette polypropylène grand trafic. Conformité REACH.