

Moyenne

## X0500 S2

**Chaussure de sécurité, conçue pour l'industrie alimentaire**

La Safety Jogger X0500 est une chaussure de sécurité basse idéale pour diverses industries, offrant une protection et un confort supérieurs. Elle combine la résistance à l'eau et à l'huile, l'absorption de l'énergie du talon et un embout en acier pour une sécurité ultime.

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tige                     | Croûte de cuir Nappa                                                |
| Doublure                 | Cambrella                                                           |
| Semelle première         | Semelle intérieure en mousse SJ                                     |
| Semelle anti-perforation | N / A                                                               |
| Semelle                  | PU / PU                                                             |
| Embout                   | Acier                                                               |
| Catégorie                | S2 / SRC                                                            |
| Tailles disponibles      | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Poids de l'échantillon   | 0.525 kg                                                            |
| Normes                   | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |




067



### Embout en acier

Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.




### Antidérapant SRC

Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



### Tige résistante à l'eau (WRU)

Empêche la pénétration de l'eau si elle n'est pas exposée en permanence à des niveaux élevés.



### Résistante au pétrole et aux hydrocarbures

La semelle extérieure est résistante à l'huile et aux hydrocarbures.



### Absorption de l'énergie du talon

L'absorption de l'énergie du talon réduit l'impact des sauts ou de la course sur le corps du porteur.

HACCP

### HACCP

Le HACCP est un système de test basé sur une analyse des risques. Identifie, évalue et élimine les risques importants pour la santé, associés aux aliments, qui peuvent entraîner des maladies chez les consommateurs, être identifiés, évalués et éliminés. Les modèles spécialement développés pour l'industrie alimentaire et les modèles équitables HACCP contiennent des matériaux sensibles aux troupes de bactéries.

**Industries:**  
Restauration, Chimie, Nettoyage, Alimentation et boissons, Médical, Production

**Environnements:**  
Environnement sec, Surfaces accidentées, Environnement humide

**Consignes de maintenance:**  
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

|                         | Description                                                                  | Unité de mesure | Résultat    | EN ISO 20345 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Tige                    | <b>Croûte de cuir Nappa</b>                                                  |                 |             |              |
|                         | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau                                        | mg/cm²/h        | 2.03        | ≥ 0.8        |
|                         | Tige : coefficient de vapeur d'eau                                           | mg/cm²          | 21          | ≥ 15         |
| Doublure                | <b>Cambrella</b>                                                             |                 |             |              |
|                         | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau                                    | mg/cm²/h        | 18.27       | ≥ 2          |
|                         | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau                                     | mg/cm²          | 147         | ≥ 20         |
| <b>Semelle première</b> | <b>Semelle intérieure en mousse SJ</b>                                       |                 |             |              |
|                         | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)                    | cycles          | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Semelle                 | <b>PU / PU</b>                                                               |                 |             |              |
|                         | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)           | mm³             | 46          | ≤ 150        |
|                         | Semelle antidérapante SRA : talon                                            | friction        | 0.35        | ≥ 0.28       |
|                         | Semelle antidérapante SRA : plateau                                          | friction        | 0.35        | ≥ 0.32       |
|                         | Semelle antidérapante SRB : talon                                            | friction        | 0.14        | ≥ 0.13       |
|                         | Semelle antidérapante SRB : plateau                                          | friction        | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                         | Valeur antistatique                                                          | MégaOhm         | 66.7        | 0.1 - 1000   |
|                         | Valeur de l'ESD                                                              | MégaOhm         | N/A         | 0.1 - 100    |
| Embout                  | Absorption de l'énergie du talon                                             | J               | 29          | ≥ 20         |
|                         | <b>Acier</b>                                                                 |                 |             |              |
|                         | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)           | mm              | N/A         | N/A          |
|                         | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN) | mm              | N/A         | N/A          |
|                         | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)           | mm              | 16          | ≥ 14         |
|                         | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN) | mm              | 18          | ≥ 14         |

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.



**Solutions for every workplace**  
INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

**ENGINEERED  
IN EUROPE**  
www.safetyjogger.com