FICHE TECHNIQUE

DISQUE ABRASIF

Ø 203 mm - Vert

Carton de 5

Réf. :

130313VE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	**Disque abrasif vert Ø 203mm - Ct de 5**
Dimensions (mm)	**Ø 203 8"**
Grammage (g / m²)	**1410 +/-15%**
Épaisseur (mm)	**25 +/- 3**
Résistance	**65 +/-15% LBS/inch² (soit environ 4.57 kg/cm²)**
Abrasivité	**28% +/- 15%**
Grain	**Alox fine**

CONDITIONNEMENT COLIS

Quantité par colis	**5**

PROPRIÉTÉS

Le disque vert s'utilise sur 2 faces et humide pour le lavage, le récurage et le décapage léger des sols non protégés et protégés après mise en place d'une couche de protection. S'utilise avec une machine allant de 140 à 350 tr/min (basse et haute vitesse). La performance du disque standard, c'est :
- Une construction « open-weave » des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage.
- Des fibres durables : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure.
- Une liaison des fibres haut de gamme : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage.
- Des particules abrasives extra larges : efficacité optimale.
- Un aérodynamisme très étudié : finition uniforme et de qualité.

COMPOSITION

Fibres nylon et fibres polyester liées entre elles par un liant latex et incorporation de charges abrasives et des pigments (le colorant vert est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).

2023 © Tous droits réservés - Photo(s) non contractuelle(s) - Mise à jour : 09 2023
Dans une optique d'amélioration continue, Delaisy Kargo se réserve le droit de modifier, à tout moment et librement les présentes caractéristiques.

contact@delaisykargo.com | www.delaisykargo.com
+33 (0)1 39 90 12 95
Siège social : 3 rue d'Ableval
95200 Sarcelles

HERSAND SARL
Société à responsabilité limitée au capital de 7 579 400 euros
Immatriculation 306 206 169 R.C.S. Pontoise
SIREN : 810 443 101 | TVA : FR65810443101

FICHE TECHNIQUE

DISQUE ABRASIF

Ø 203 mm - Vert

Carton de 5

Réf. :

130313VE

COMPATIBILITÉ

Tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.

CONSEILS D' UTILISATION

Testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.
Nettoyage : Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.

2023 © Tous droits réservés - Photo(s) non contractuelle(s) - Mise à jour : 09 2023
Dans une optique d'amélioration continue, Delaisy Kargo se réserve le droit de modifier, à tout moment et librement les présentes caractéristiques.

contact@delaisykargo.com | www.delaisykargo.com
+33 (0)1 39 90 12 95
Siège social : 3 rue d'Ableval
95200 Sarcelles

HERSAND SARL
Société à responsabilité limitée au capital de 7 579 400 euros
Immatriculation 306 206 169 R.C.S. Pontoise
SIREN : 810 443 101 | TVA : FR65810443101