



Protection chimique



Delaisy Kargo

REF. :

**132264T7**

# ALTO 405 ACTIVATED

Contact fréquent | port intermittent



**pylote**  
MINERAL PROTECTION  
FOR A BETTER LIFE

PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE B**



EN388  
2110X



EN ISO 374-1  
**TYPE B  
KMT**



EN ISO 374-5  
**VIRUS**



EN 421



CATÉGORIE 3  
**CE**  
0334

DEXTERITÉ  
EN ISO 21420:  
5/5

Gant étanche, intégrant la technologie antimicrobienne Pylote, qui limite la contamination croisée par les virus et les bactéries

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Bouclier de protection

- Protection de l'utilisateur : mains protégées contre les virus et les produits agressifs courants
- Protection de surface : destruction de 99% des virus (ISO 21702:2019) & 99.99% des bactéries (JIS Z 2801 standard)



### Confort

- Bonne préhension grâce au relief antidérapant
- Sensibilité tactile grâce à la finesse du gant
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton



### Durabilité

- L'action antimicrobienne dure pendant toute la durée de vie prévue du gant



### Bénéfices additionnels

- Format d'emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Les composants actifs biocides sont issus de la chimie verte



### Protéger l'environnement

- Emballage recyclé, Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Collectivités (Nettoyage)
- Santé
- Aéronautique
- Autres industries
- Fabrication
- Cafés, Hôtels et restaurants

## APPLICATIONS

- tâches de nettoyage courantes dans les établissements de santé
- Travail des matériaux composites (résines)
- Tâches courantes de nettoyage dans les espaces publics
- Manipulation de détergents ménagers
- Manipulation de produits chimiques agressifs
- Nettoyage industriel, travaux de maintenance
- Application de peinture au pistolet
- tâches de nettoyage courantes dans les établissements publics (hôtels, restaurants et traiteurs)



Protection chimique

# ALTO 405 ACTIVATED

Contact fréquent | port intermittent

## ( LÉGENDES )

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| EN388                 | DANGERS MÉCANIQUES                                |
|                       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)            |
| 2 1 1 0 X             |                                                   |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                                   |
|                       | Protection contre les chocs (optionnel)           |
|                       | Résistance à la coupure selon ISO 13997           |
|                       | Résistance à la perforation                       |
|                       | Résistance au déchirement                         |
|                       | Résistance à la coupure                           |
|                       | Résistance à l'abrasion                           |
| EN ISO 374-1          | DANGERS CHIMIQUES                                 |
|                       | K: Soude caustique 40%                            |
|                       | M: Acide nitrique 65%                             |
|                       | T: Formaldéhyde 37%                               |
| TYPE B                |                                                   |
| EN 421                | CONTAMINATION RADIOACTIVE                         |
|                       |                                                   |
| EN ISO 374-5          | MICRO-ORGANISMES                                  |
|                       | Protection contre bactéries, champignons et virus |
| VIRUS                 |                                                   |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Flockée                          |
| Finition extérieure                                                                                    | Relief antidérapant              |
| Matière                                                                                                | Polychloroprène et latex naturel |
| Caractéristique manchette                                                                              | Manchette droite                 |
| Couleur                                                                                                | Bleu Jaune                       |
| Longueur (cm)                                                                                          | 33                               |
| Epaisseur (mm)                                                                                         | 0.7                              |
| Tailles Europe                                                                                         | 6 7 8 9 10                       |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 7.8E+12 Ω                        |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 4.2E+12 Ω                        |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Conditionnement | 1 paire/sachet<br>10 paires/sachet<br>100 paires/carton |
|-----------------|---------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0950
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France