



TASKI® Jontec Futur

Décapant puissant pour sols

Description

Décapant puissant d'émulsions pour tous types de revêtements résistant à l'eau (sauf bois, liège, surfaces peintes et linoléums).

Propriétés principales

- Hautement alcalin, action rapide
- Fort pouvoir mouillant et émulsifiant
- Parfum neutre

Bénéfices

- Décapage rapide et efficace des émulsions (ex : PVC, vinyle, pierre, etc.)
- Les tensioactifs à haut pouvoir mouillant de TASKI Jontec Futur agissent en profondeur et dissolvent rapidement les anciennes couches d'émulsion
- Application facile

Mode d'emploi

Dosage:

Dilution minimum : 0.8L pour 10L de solution (8% / 1:12).


Augmenter la concentration à 20% pour les salissures tenaces.

Application:

Doser TASKI Jontec Futur dans un seau ou un réservoir rempli d'eau (de préférence tiède) et appliquer la solution uniformément. Laisser agir 5 minutes pour permettre à la solution de pénétrer dans le sol (ne pas laisser sécher la solution). Ensuite, broser le sol avec une monobrosse équipée d'un disque adapté ; aspirer les eaux résiduelles avec un aspirateur à eau et rincer abondamment à deux reprises avec de l'eau propre. Laisser sécher le sol complètement avant de le protéger avec une émulsion de la gamme TASKI Jontec.

Important :

Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux alcalins (ex : linoléum, liège, bois, surfaces vernies ou peintes). Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (ex : asphalte). En cas d'éclaboussures, essuyer rapidement avec un tissu humide. Tester la compatibilité des matériaux avant utilisation.



© A.I.S.E.

**Cette posologie est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.*



TASKI®

Jontec Futur

Données techniques

Aspect: liquide limpide, incolore à jaune clair

Valeur pH (pur): > 13.2

pH en utilisation: > 12

Densité relative (20°C): 1.07 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diverseys.com.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux alcalins, par ex. linoléum, liège et bois brut. Ne pas utiliser sur des revêtements de sol sensibles aux solvants, par exemple asphalte. Éliminer immédiatement les éclaboussures de solution des surfaces sensibles aux alcalins (plinthes en bois, surfaces peintes / vernies, par exemple) avec un chiffon humide. Tester la compatibilité du matériau avant utilisation.

Information environnementale

Les agents de surface utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences des directives CE 73/404 / CEE et 73/405 / CEE et leurs modifications ultérieures.

Législation

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnement

TASKI Jontec Futur est disponible en 2x5L.