



## Caractéristiques techniques :

- Fonctions :
  - . dosage d'un ou deux produits
  - . rinçage
- Rapport de dilution : de 0,5 % à 11 %
- Pression de travail : entre 2 et 6 bar
- Température de travail : 50 °C
- Tuyau :
  - . résistant jusqu'à 70°C sous 20 bar
  - . qualité alimentaire
  - . renforcée en fibre polyester
- Pistolets :
  - . LW résistant à 50°C – 12 bar
  - . Anti-chocs résistants à 80°C – 25 bar
- Tresse Inox : résiste à 110°C – 18 bar
- Buses de dilution (15 couleurs différentes)
- Filtre d'aspiration : poids intégré dans corps en PP
- Support bidon : Inox avec polissage de finition électrolytique
- Enrouleurs :
  - . version Inox Premium, inox industriel ou plastique ABS

## Poste d'Hygiène

Système de pulvérisation simple et robuste, conçu pour nettoyer et désinfecter par pulvérisation sur les sols et surfaces (dans les endroits tels que les salles de sport, les chambres froides, les cuisines de restaurants, les cantines, les zones de transport et de stockage dans les applications alimentaires...)

Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant ainsi l'environnement tout en réduisant les coûts opérationnels.

Kit d'installation inclus comprenant accessoires d'aspiration, tuyau de lavage, pistolet et porte bidon.

## Clé de Codification

<b>1°</b>	<b>Modèle</b>						
<b>POS</b>	Poste Proklyn						
<b>2°</b>	<b>Nombre de produits</b>						
<b>1</b>	1 produit						
<b>2</b>	2 produits						
<b>3°</b>	<b>Longueur de tuyau</b>						
<b>00</b>	sans tuyau						
<b>05</b>	Tuyau longueur 5 mètres						
<b>10</b>	Tuyau longueur 10 mètres						
<b>15</b>	Tuyau longueur 15 mètres						
<b>20</b>	Tuyau longueur 20 mètres						
<b>25</b>	Tuyau longueur 25 mètres						
<b>4°</b>	<b>Type de vanne ou disconnecteur</b>						
<b>0</b>	Vanne anti-pollution avec deux clapets AR 						
<b>H</b>	Disconnecteur BA 						
<b>C</b>	Vanne CA - ACSE 						
<b>5°</b>	<b>Support bidon</b>						
<b>0</b>	sans support bidon						
<b>A</b>	support bidon 5 litres 						
<b>B</b>	support bidon 10 litres						
<b>C</b>	support bidon 20 litres						
<b>6°</b>	<b>Type de Pistolet</b>						
<b>PA</b>	Pistolet anti-choc bleu équipé avec embout rapide 						
<b>PS</b>	Pistolet LW renforcé avec embout rapide 						
<b>7°</b>	<b>Enrouleur</b>						
<b>0</b>	Sans enrouleur						
<b>E</b>	Enrouleur Premium Peut être équipé en 10-15 mètres 						
<b>I</b>	Enrouleur Inox Industriel Peut être équipé en 10-15-20 mètres 						
<b>B</b>	Enrouleur EVO Bleu Peut être équipé en 10-15-20 mètres 						
<b>8°</b>	<b>Option</b>						
<b>00000</b>	Standard						

POS	1	00	C	A	PA	0	00000
-----	---	----	---	---	----	---	-------

## Kit d'installation inclus :

- 1 ou 2 lignes d'aspiraton longueur 2 mètres (suivant modèle)
- 1 ou 2 crépines avec lesteur (suivant modèle)
- 1 sachet de 15 buses de dilution
- 1 insert venturi vert
- 1 sachet de visserie et joints

## Dilutions :

Ces valeurs sont données à titre indicatif, afin de définir la buse de dilution, en fonction de la concentration désirée.



TABLEAU DES DILUTIONS - POSTE ProKlyn			
rose	0,50%	bleu	5,00%
violet	0,80%	blanc	6,80%
turquoise	1,00%	rouge	8,60%
jaune	1,40%	beige	10,50%
marron foncé	1,70%	noir	10,80%
orange	2,60%	gris	10,90%
vert	3,20%	sans buse	11,00%
marron clair	3,30%	incolore	

## Conditions des test :

- Tuyau 20 mètres, pistolets bleu, insert venturi Vert
- Pression dynamique de l'eau = 3 Bar (eau froide)

## DIMENSIONS

