



Multi'Klean

Détergeant universel neutre

PROPRIÉTÉS

Détergent universel multi-usages qui a de multiples applications dans l'entretien : lavage de la vaisselle manuelle ou par trempage, lavage des sols et surfaces peintes, lavage de tous types de surfaces, y compris les carrosseries de voitures. Idéal également pour le lavage des vitres.

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser Multi'Klean dans l'eau de lavage en dilution de 2 à 5 g/L environ. Rappel dosage : 2g/l à 5g/l correspond environ à 20ml à 50ml de produit dans 10L d'eau.

COMPOSITION INDICATIVE ET NORMES

Agents de surface anioniques et non ioniques moins de 5%. Contient un conservateur C(M)IT/MIT (Methylchloroisothiazolinone et Methylisothiazolinone). Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

CONSEILS DE PRUDENCE

ATTENTION : Multi'Klean provoque une sévère irritation des yeux. Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore à jaune
Parfum	Sans
pH	7.2 +/- 0.2
Contenance	1 L

Disponible en :
Bidon de 5 L | Réf : 227533



Réf. **134418**

Fabriqué en France

CONDITIONNEMENT

EAN	3700008302485
Colisage	Carton
Unités par carton	12
Dimension d'un carton (mm)	330 x 245 x 255
Cartons par palette	40
Nombre de couches	4
Colis par couche	10
Unités par palette	480