

# **TASKI® swingo® 350 B & 350 E**

## **Autolaveuse ultra compacte**

**TASKI swingo 350 B et 350 E vous offre :**

- Manoeuvrabilité dans les zones encombrées
- Nettoyage & Aspiration optimale
- Sécurité & Simplicité
- Fiabilité et Robustesse

### **Manoeuvrabilité dans les zones encombrées**

Grâce à sa taille ultra compacte et sa poignée repliable, la machine peut se glisser sous des meubles tels que les tables, comptoirs... La brosse rotative, décalée sur le côté, permet un nettoyage au plus près des murs, ainsi que l'accès aux coins. La lamelle située devant la brosse contribue à éliminer la solution de nettoyage lorsque la machine est utilisée en marche arrière.

### **Nettoyage & Aspiration optimale**

Comparé au nettoyage manuel, la machine offre un niveau d'hygiène élevé et améliore l'apparence du sol avec des résultats probants. Le nouveau suceur est une vraie innovation TASKI. Grâce à sa forme en V et aux 3 roulettes pivotantes, il suit parfaitement le profil du sol - même dans le cas de sols irréguliers tels que les carrelages, les sols irréguliers ou structurés.

### **Sécurité & Simplicité**

Grâce à son excellente qualité d'aspiration, le risque de chutes dues aux glissades sur sol mouillé est réduit au minimum. De plus, la machine ne possédant pas de câble, c'est une solution parfaite pour les opérations en journée, même dans les endroits très fréquentés. La poignée ergonomique, de taille ajustable, protège les mains et permet un usage sécurisé et confortable de la machine.

### **Fiabilité & Robustesse**

La machine est très robuste et peut même être utilisée pour des nettoyages difficiles, tels que le nettoyage des cuisines de restauration rapide.





# Diversey

TM

## TASKI® swingo® 350 B & 350 E

| Description                              | TASKI swingo 350 B    | TASKI swingo 350 E    |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rendement théorique                      | 140 m <sup>2</sup> /h | 140 m <sup>2</sup> /h |
| Largeur de travail                       | 38 cm                 | 38 cm                 |
| Largeur d'aspiration                     | 55 cm                 | 55 cm                 |
| Réservoir d'eau propre / d'eau usée      | 10 L / 10 L           | 10 L / 10 L           |
| Tension nominale                         | 24 V                  | 220-240 V / 50-60 Hz  |
| Capacité / autonomie (nominale) batterie | 25 Ah / C5 – 45 min   | N/A                   |
| Poids machine (prête à fonctionner)      | 67 kg                 | 46 kg                 |
| Dimensions (LxlxH)                       | 79 x 45 x 43 cm       | 79 x 45 x 43 cm       |
| Pression de la brosse (max.)             | 17 kg                 | 22 kg                 |
| Niveau sonore                            | < 70 dB(A)            | < 70 dB(A)            |
| Longueur du câble                        | N/A                   | 25 m                  |
| Classe de protection                     | II                    | II                    |
| Certifications                           | CE/CB Test cert       | CE/CB Test cert       |

| Modèle                 | Référence |
|------------------------|-----------|
| TASKI swingo 350 B BMS | 7516860   |
| TASKI swingo 350 E     | 7518528   |

| Désignation                       | Référence |
|-----------------------------------|-----------|
| Brosse cylindrique dure 38 cm     | 7516864   |
| Brosse cylindrique standard 38 cm | 7516863   |
| Bateria 12 V / 25 Ah              | 7516868   |
| Rouleau Activefibre 38 cm         | 7818532   |

### Abréviations / Description

**Brosse et suceur:** On peut aisément retirer la brosse et le suceur afin de les nettoyer. De plus, le remplacement des lamelles du suceur ne nécessite aucun outil.

**BMS : Battery Management System:** Le chargeur intégré dans la machine avec protection contre le déchargement excessif et le processus de chargement surveillé permettent un chargement facile et rapide de la batterie.

**Réglage de l'eau:** Le débit d'eau peut être réglé au cas par cas grâce aux voyants du tableau de bord, selon le niveau et le type de salissures.

**Poignée:** La poignée ergonomique de taille ajustable protège les mains et permet un usage sécurisé et confortable de la machine.

**Homologation CE :** TASKI swingo 350 répond aux normes de sécurité exigées par les directives CE.

Toutes les machines TASKI swingo sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une utilisation erronée de l'autolaveuse, ainsi que le manque manifeste d'entretien et le changement des pièces d'usure.

