

DUB362RF2

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 3 Ah

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Code EAN : 0088381857048



3.0 Ah



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Capacité de batterie 3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 6

Pression & débit

Vitesse de l'air maximale 54,0 m/s
Débit maximal 804 m³/h
Vitesse de l'air V1 27 m/s
Débit V1 6,9 m³/min.
Débit V2 8,5 m³/min.

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 79,1 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 93,5 dB (A)

Général

Dimensions avec tube de soufflage 830 ou 880 ou 930 x 204 x 298 mm
Dimensions (L x l x h) 585 x 204 x 298 mm
Poids net EPTA 4,1 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions
- Variateur de vitesse (6 positions)
- Témoins de niveau de charge des batteries

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Ensemble pour soufflage goutière (191B03-8)
Support Dorsal pour 4 Batteries 18V Li-Ion - PDC01 (191A64-2)
Sangle (166094-6)
Batterie Dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah AD3612 (DEAAD3612)
Sangle pour aspirateurs et souffleurs (166094-6)
Batterie dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah BL36120A (ITABL36120A)
Buse plate (456958-5)

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 193533-3 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 455915-0 Tube