

Nettoyant pour moquettes RM 760 CarpetPro en tablettes

Détergent RM 760 CarpetPro tablettes, nettoyant puissant pour injection-extraction. Doté de la technologie d'encapsulation I-capsol. Son utilisation permet de gagner jusqu'à 50% de temps de séchage.

pH 8.9

Sous forme concentrée



Propriétés

- Efficace pour le nettoyage par injection-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage
- Élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces séchent rapidement.
- Temps de séchage réduit
- Protection de la peau grâce à un l'emballage des tablettes
- Tablettes solubles dans du film hydrosoluble qui favorise le nettoyage
- Action nettoyante douce
- Efficace à toutes les températures.
- Sans agents de blanchiment
- Améliore l'hygiène du sol
- Odeur fraîche
- Sous forme de tablette

Application

- Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs
- Autolaveuses pour moquettes

Applications

Automobile et transport	Entretien de voiture
Entreprises de propreté	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines	Surfaces textiles
Municipalités	Surfaces textiles
Commerces	Surfaces textiles

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
16 Pastilles	20 Pièce(s)	6.295-850.0
200 Pastilles	1 Pièce(s)	6.295-851.0

Application

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Laissez le produit se dissoudre complètement dans l'eau tiède (env. 40 ° C).
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempeage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

Autolaveuses pour moquettes

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Laissez le produit se dissoudre complètement.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempeage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

Indications particulières

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Stocker à l'abri de l'humidité.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité



Dosage et rendement

Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
Deep cleaning	dans 8 litres d'eau	Grossières	4 m²/pastille
Deep cleaning	dans 8 litres d'eau	Moyennes	6 m²/pastille