

LAVAGE EAU DURE

FFF030B

UTILISATION

LAVAGE EAU DURE est un liquide de lavage pour lave-vaisselle automatique. Sa formule permet de l'utiliser en présence d'eau calcaire (jusqu'à 45°TH). Compatible avec tous types de lave-vaisselle. Il doit être distribué par un doseur automatique.

MODE D'EMPLOI

Il s'utilise à raison de 1 à 3g par litre d'eau selon le degré de salissures et la dureté de l'eau, avec une eau de lavage comprise entre 55° et 65°C.

COMPOSITION & LEGISLATION

Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. Phosphonates et polyacrylates : <5% Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide
Couleur : Incolore
Odeur : Inodore
Densité : 1.16+/- 0.05.
pH : > 13

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la FDS.